

## Fugenkreuze | Produktbeschreibung

### Dauerhafte und sichere Fugenausbildung für Plattenbeläge aller Art

Fugenkreuz zur Verlegung von Plattenbelägen in Kies-/Splittbett. Die Fugenkreuze dienen als Abstandshalter zur vorschriftsgemäßen Ausbildung dauerhafter Fugen.

Durch das Verlegen von Fliesen- oder Fugenkreuzen zwischen den Keramik-, Terrassenplatten oder anderen dünnen, leichten Platten bei Verlegung in Kies- oder Splittbett gelingt es ganz einfach, gleichmäßige und sich nicht verändernde Fugen für Terrassen herzustellen. Das dient nicht nur einer gleichmäßigen Optik sondern sichert auch die Entwässerung von Niederschlagswasser in den Untergrund.

Die Fugenkreuze sind als 3-flügelige Variante für T-Fugen und als 4-Flügelige Varianten für Kreuzfugen lieferbar. Bei den 4-flügeligen Fugenkreuzen ist ein Flügel abtrennbar (Sollbruchstelle) sodass direkt auch Randbereiche effektiv ausgeführt werden können.

#### Produkt/System

- 3 mm Fugenbreite
- 5 mm Fugenbreite
  
- 3-flügelig für T-Fugen
- 4-flügelig für Kreuzfuge
  
- Farbe (Standard) schwarz
- transparent




#### Leistungsmerkmale / Vorteile:

- Witterungsbeständig, UV-stabil
- Schnell verlegbar
- Sorgen für eine einheitliche Optik
- Sichert die Entwässerung von Niederschlagswasser in den Untergrund

**Verlegung:** Bei den 4-flügeligen Fugenkreuzen ist ein Flügel abtrennbar (Sollbruchstelle) sodass auch eine Verlegung im Verband bzw. direkte Randbereiche effektiv ausgeführt werden können.

#### Folgende Materialien sind für den Einbau erforderlich / möglich:

- SUCOflex Dachabdichtungsbahnen
- Drainage und Wasserspeichermatten
- Carbolen
- SUCOflex S/TS
- Kraitec Gummigranulatmatten



## Fugenkreuze | Produktdaten

### Zulassung

- gem. ÖNORM B 3691 Punkt 5.11.3, 6.4.1 und 6.6.1, 6.6.2

### Technische Daten

Technische Daten	Fugenkreuz <b>3</b> -flügelig <b>T</b> - Form	Fugenkreuz <b>4</b> -flügelig <b>X</b> - Form
		
Material	witterungsbeständiger Kunststoff	witterungsbeständiger Kunststoff
Farbe	Schwarz, Transparent <small>(Transparent für hochwertige Ausführungen gedacht)</small>	
Flügelabmessung (xy Achse)	ca. 68 mm ca. 35 mm	ca. 68 mm ca. 68 mm
Click it!	Nein	Ja <small>(ein Flügel an der Einkerbung kann abgebrochen werden)</small>
Fugenbreite	3,0 oder 5,0 mm	3,0 oder 5,0 mm
Fugenteiler Höhe	18,0 mm	18,0 mm
Verarbeitung & Lagerhinweise	<p>Fugenkreuze zur Verlegung von Plattenbeläge in Splittbett. Sie dienen als Abstandhalter zur vorschriftsgemäßen Ausbildung dauerhafter Fugen. In Schwarz und Transparent mit oder ohne Auflager. Auflager bei Fugenkreuze verhindern das Aufsteigen der Kreuze aus den Fugen speziell bei dünneren Feinsteinzeugprodukten. Bei X Kreuzen (4 flügeligen) Varianten kann ein Flügel abgetrennt werden (Sollbruchstelle) für die Verlegung im Verband oder im Randbereich und zu Anschlüssen hin.</p> <p style="text-align: center;">Die Herstellervorgaben der Terrassen -Beläge sind zu beachten.</p> <p style="text-align: center;">Lagerung im Originalgebinde, kühl und geschützt vor direkten Sonnenstrahlen</p>	

