

Einfassung D10, D20, D30, D40, D50 | Produktbeschreibung

TPO - PE

Einfassungen für eine sichere Ausbildung von Durchdringungen der Abdichtungsebene

Die Kunststoffformteile können direkt mit der Dach- bzw. Abdichtungsbahn verschweißt werden. Für den oberen Dichtabschluss wird zusätzlich ein SUCOfit Schrumpfschlauch empfohlen.

Kunststoffformteil zur optimalen Verbindung mit TPO - PE Abdichtungen.

Durchmesser innen:
10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm

Verlegung: TPO (PE) direkt anschweißen an Abdichtung.

Anwendung:

- Durchdringungen
- Rohre
- Blitzschutzleitungen
- Geländersteher
- Anschlagpunkte
- Ankerstangen
- ...

Folgende Materialien sind für den Einbau erforderlich / möglich:

- SUCOfit Schrumpfschlauch für oberen Dichtabschluss
- SUCOclean Reiniger



Einfassung D10, D20, D30, D40, D50 | Produktdaten

TPO - PE

Zulassung

- gem. ÖNORM B 3691 Punkt 6.5.1, 5.8, Tabelle B.7 und Anhang B.8

Technische Daten

Technische Daten	Einfassung TPO
Material	TPO (PE)
Farbe	hellgrau
Tableau Durchmesser	300 mm
Rohrlänge / Höhe gesamt	300 mm
Innendurchmesser Rohr	10 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm
Außendurchmesser Rohr	16 mm 26 mm 36 mm 46 mm 56 mm
Wandstärke Rohr	3 mm
Verarbeitung & Lagerhinweise	Einbau (Heißluft-Schw.) Lagerung stehend oder im Originalgebinde, kühl und geschützt vor direkten Sonnenstrahlen

