

Einfassung D10, D20, D30, D40, D50 | Produktbeschreibung

TPO - PVC - Bitumen

Einfassungen für eine sichere Ausbildung von Dachdurchdringungen

Die Kunststoffformteile können direkt mit der Dachbahn verschweißt werden.
Für den oberen Dichtabschluss wird zusätzlich ein SUCOfit Schrumpfschlauch empfohlen.

Kunststoffformteil zur optimalen Verbindung mit PVC oder TPO (PP) Dachabdichtungen.
Bitumen-Formteile mit aufkaschiertem Bitumenflansch zur homogenen Verbindung mit der Dachabdichtung. Mit allen Bitumen- und Polymerbitumenbahnen am Markt kombinierbar.

Durchmesser innen:
10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm

Leistungsmerkmale / Vorteile:

- Witterungsbeständig, UV-stabilisiert, gegen Wärmeabbau und oxidative Alterung
- Kälteschlagzäh

Verlegung: TPO (PP) und PVC direkt anschweißen an Dachabdichtung.
Bitumeneinfassung mit aufkaschiertem Polymerbitumenflansch homogen und fingerförmige Einbindung in das Abdichtungspaket (zwischen 1. und 2. Abdichtungslage) für maximaler Sicherheit vor Wassereintritten.
Hinweis: Ein Aufflämmen auf die obere Lage alleine ist kein dauerhafter Anschluss.

Anwendung:

- Durchdringungen
- Rohre
- Blitzschutzleitungen
- Geländersteher
- Anschlagpunkte
- ...

Folgende Materialien sind für den Einbau erforderlich / möglich:

- SUCOfit Schrumpfschlauch für oberen Dichtabschluss
- SUCOclean Reiniger



Einfassung D10, D20, D30, D40, D50 | Produktdaten

TPO - PVC - Bitumen

Zulassung

- gem. ÖNORM B 3691 Punkt 6.5.1, 5.8, Tabelle B.7 und Anhang B.8

Technische Daten

Technische Daten	Einfassung TPO	Einfassung PVC	Einfassung Bit
Material	TPO (PP)	PVC	PP + Elastomerbitumenbahn mit Glasgewebeeinlage
Tableau Durchmesser	300 mm	300 mm	430 mm
Rohrlänge / Höhe gesamt	300 mm	300 mm	300 mm
Innendurchmesser Rohr	10 mm	10 mm	10 mm
	20 mm	20 mm	20 mm
	30 mm	30 mm	30 mm
	40 mm	40 mm	40 mm
	50 mm	50 mm	50 mm
Außendurchmesser Rohr	16 mm	16 mm	16 mm
	26 mm	26 mm	26 mm
	36 mm	36 mm	36 mm
	46 mm	46 mm	46 mm
	56 mm	56 mm	56 mm
Wandstärke Rohr	3 mm	3 mm	3 mm
Verarbeitung & Lagerhinweise	Einbau (Heißluft-Schw. TPO & PVC) (Flämmen / Heißluft-Schw. Bitumen) Lagerung stehend oder im Originalgebinde, kühl und geschützt vor direkten Sonnenstrahlen		

