

Kieskörbe Push-Lock | Produktbeschreibung

TPO – PVC – Bitumen – Metall

Kieskörbe schützen das Entwässerungssystem vor Verstopfungen

Bei allen Regenwassereinflüssen sind zwingend Kieskörbe zu montieren. Sie dienen einerseits dazu, dass der Kies nicht in den Abfluss gelangt, andererseits schützen sie das Entwässerungssystem vor Blättern und anderen Verschmutzungen.

ACHTUNG ! auch grobe Fremdkörper können in das Entwässerungssystem eingeschwemmt werden und dieses verstopfen, daher sind Kieskörbe bei allen Dachwasserabläufen eine Empfehlung.

Die universalen Kieskörbe lassen sich jedem Durchmesser durch ihre selbstaufspannenden Spreizfüße problemlos und sehr flexibel anpassen. Die Spreizfüße (Haltekrallen) bleiben ständig unter Spannung und lassen sich auch ganz einfach wieder entspannen und lösen. Dadurch noch einfacher bei Wartungsarbeiten.

Leistungsmerkmale / Vorteile:

- Kiestkorb bleibt auch bei Temperaturwechsel immer sicher in Position
- Gute Witterungsbeständigkeit
- Einfache Anwendung ohne Werkzeug
- Sehr universal verwendbar
- Werkzeuglose Montage

Verlegung: Die fest mit dem Kiestkorb verbundenen 3 Spreizfüße mit Gummierung werden nach aufsetzen auf das Entwässerungselement durch einen Knopfdruck automatisch aufgespannt und so fest mit dem Untergrund/Rohrinnenseite dauerhaft fixiert.

Anwendung:

- Speier
- Ablauf
- ...

Folgende Materialien sind für den Einbau erforderlich / möglich:

- Speier & Abläufe TPO, PVC, Bitumen, Metall (Blech)



Kieskörbe Push-Lock | Produktdaten

TPO - PVC – Bitumen - Metall

Zulassung

- gem. ÖNORM B 3691 Punkt 5.9.1

Technische Daten

Technische Daten	Push-Lock Funktion	Kieskorb für Abläufe	Kieskorb für Speier
Material	Polypropylen (PP), Spritzguss		
Farbe	Schwarz (Roter Dreh-Drück-Knopf)		
Passend für Ablauf	Ø 50 mm bis DM 160 mm		
Passend für Speier klein Speier groß	Ø 50 mm bis DM 75 mm Ø 90 mm bis DM 110 mm		
Korb (Außendurchmesser)	180 mm	150 mm	
Korb (Höhe)	110 mm	100 mm	
Spreizfußtiefe	ca. 90 mm		
Spreizfüße	Spitzen (Enden) gummiert		
Verarbeitung & Lagerhinweise	Einsetzen  Drücken  Verriegeln  Kieskorb zentriert in den Dachablauf/Speier bis Anschlag einführen. Mittels Druck auf den roten Knopf (Push) verspannen sich die drei Haltekrallen. Zur dauerhaften Einstellung der Fixierung, verdrehen des roten Knopfes (Turn) im Uhrzeigerseins ¼ Umdrehung bis Anschlag. Hinweis: Spreizfüße bleiben trotzdem noch flexibel. Verarbeitung erfolgt ganz ohne Werkzeug. Lagerung im Originalgebinde, kühl und geschützt vor direkten Sonnenstrahlen.		

