

SUCAM – Befestigungsprofil | Produktbeschreibung

Befestigungsprofil zur Randbefestigung von Dachbahnen

Dichtungsbahnen sind bei allen Verlegearten, unabhängig von der Dachgröße, der Unterkonstruktion und den entsprechenden Schutz- und Nuttschichten, zwingend mit einem Befestigungsprofil auszuführen. Es sind mindestens fünf 5 Befestiger pro lfm zu verwenden, sowie die Anordnung einer Rundschnur, um die nötigen Kräfte linear in den Untergrund sicher abzuleiten.

Leistungsmerkmale / Vorteile:

- Verzinkt – Kesternichtest bestanden
- 30 mm breit
- Mit Klein- (6mm) und Großbochung (10 mm)
- Formstabil

Anwendung:

- Randbefestigung von Dachbahnen
- Klemmleiste bei Tief- und Hochzügen
- Zwischenfixierung bei Hochzügen
- Linienbefestigung von Dachbahnen

SUCOflex Dichtungsbahnen sind bei allen Verlegearten zwingend mit einer Randfixierung auszuführen.

Die mechanische Randbefestigung mit SUCAM Profil und Schweißschnur ist bei allen An- und Abschlüssen, sowie bei Durchdringungen mit Seitenlänge größer als 50x50 cm auszuführen. Die Befestigung der SUCAM Profile erfolgt in die stabile Unterkonstruktion der Aufbordnung (Attika, Wand) oder in die Dach-Unterkonstruktion. Es sind mindestens 4-5 Befestiger pro Laufmeter zu verwenden. Bei der Montage der SUCAM Profile ist ein Abstand von 10 mm zwischen den Profilstangen einzuhalten. Die Profilstöße und enden müssen mit SUCAM fitting 22/6 Stoßverbinder-Schutzkappen (mind. 65 mm) abgedeckt werden um die Dichtungsbahnen vor scharfen Kanten zu schützen.

Folgende Materialien sind für den Einbau erforderlich / möglich:

- SUCAM TS – TPO Rundschnur
- SUCAM S – PVC Rundschnur



SUCAM – Befestigungsprofil | Produktdaten

Zulassung

- gem. ÖNORM B 3691 Punkt 6.5.2.3, 6.5.3.5

Technische Daten

Technische Daten	SUCAM 2 m	SUCAM 3 m
Länge	2,0 m	3,0 m
Breite	32 mm ($\pm 0,7$)	32 mm ($\pm 0,7$)
Höhe Profil	7 mm ($\pm 0,7$)	7 mm ($\pm 0,7$)
Materialstärke Profil	1,5 mm	1,5 mm
Material	Bandstahl verzinkt	Bandstahl verzinkt
Gewicht pro lfm	0,6 kg/lfm ($\pm 0,1$)	0,6 kg/lfm ($\pm 0,1$)
Gewicht pro Stange	1,2 kg	1,8 kg
Lochung (klein und groß)	6 und 10 mm	6 und 10 mm
Lochabstand	25 mm	25 mm
Zugfestigkeit	274 MPa	274 MPa
Bruchdehnung	32,4 %	32,4 %
Kesternich Korrosion-Test	Bestanden ($< 5\%$)	Bestanden ($< 5\%$)
Kleinbund 2,0 m	16 Stangen / 32 m	
Kleinbund 3,0 m	16 Stangen / 48 m	
Großbund 2,0 m	192 Stangen / 384 m	
Großbund 3,0 m	192 Stangen / 576 m	
Verarbeitung & Lagerhinweise	Einbaulänge je Stange max. 3,0 m mit mind. 1cm Abstand zueinander. Stoßkantenschutz an den Enden der Stangen mittels SUCAM fitting 22/6 (oder alternativ mit 5 cm breitem Folienstreifen) und in Kombination mit SUCAM Rundschnur zur durchgehenden linearen Lastabtragung in den tragfähigen Untergrund. Befestigungsmittel: korrosionsgeschützte (Kesternichtest) Dachbauschrauben.	

