

DACHkompetenz des Monats Oktober 2025

Schnelle Reparatur am Flachdach

Auch eine „schnelle“ Reparatur muss fachgerecht erledigt werden. Provisorien sind dabei auch als solche zu sehen und sollten den nächsten Jahreswechsel im besten Fall nicht mehr mitbekommen. Verklebungen z.B. sind nur ganz kurzfristige Lösungen. Bei einer schnellen Reparatur eines Flachdachs ist es wichtig, sorgfältig und materialgerecht vorzugehen, um die Abdichtung nicht zu verschlechtern oder spätere Schäden zu verursachen. Die Fläche sollte dabei optimal vorbereitet und gereinigt werden. Nachkontrollen nach Abschluss sind auf jeden Fall empfehlenswert.

Schnelles Schweißen ohne Kabel – ist möglich!

Mit einem kabellosen Schweißgerät wie dem **neuen Leister NEXHEAT 300 A** sorgt der Akkubetrieb für volle Bewegungsfreiheit bei einem Kurzeinsatz am Dach. Ganz ohne Stolperfallen oder der Suche nach Stromquellen und einer langen Kabelverlegung. Ein Akkugerät ist dabei oft das ideale Heissluftgebläse für Reparaturen, Detailarbeiten und kleinere schnelle Reparaturen auf Baustellen.



Wasser am Dach – Weg damit

Für kleinflächige Reparaturen gibt es einfache Hilfsmittel, um den Arbeitsbereich abzugrenzen und zu trocknen. Diese sind bspw. bei AMANN die DachMarke erhältlich:

Quellfix (Eimer mit 10 kg) zur einfachen Abgrenzung des Arbeitsbereiches:

Wasserabroller
Flachdach einfach Abrollen und Gerät „auswinden“

Absaugpumpe
Saugt bis zu 1 mm tief das Wasser



Sanierung durchführen – Unumgänglich!

Wenn ein Flachdach saniert werden muss, sollte nicht zu lange abgewartet werden, da durch einen Wassereintritt die Folgeschäden in der Regel größer sind, als die Kosten einer neuen Dachabdichtung. Mit kleinflächigen Reparaturen kann eine umfassende Sanierung vermieden oder auch herausgezögert werden. Zusätzlich sollte jedes Dach, egal ob flach oder steil, jährlich kontrolliert und gewartet werden.

Auszug ÖNorm B 3691 Dachabdichtungen (Tabelle 2) betreffend DachWartung:				
Merkmal	Abschnitt	Nutzungskategorie gemäß Tabelle 1		
		K1	K2	K3
Wartungs-/ Inspektionsintervall	7	≤ 2 Jahre	≤ 1 Jahr	≤ 1 Jahr

Irgendwann sollte jedoch die Frage gestellt werden, ob die Reparaturen sinnvoll sind.