

AMCO SAFE Anschlagpunkte

AMCO Safe Anschlageinrichtung / Einzelanschlagpunkte zur Sicherung von maximal 4 Personen oder als Halter von Seilsystemen überfahrbar und nicht überfahrbar.

Bei Verwendung als einzelpunkte darf der Abstand untereinander maximal 7,5 m betragen. Der Randabstand muss mindestens 2,50 m zur Absturzkante betragen.

AMCO SAFE Einzelpunkte haben alle relevanten Zulassungen und Prüfungen

Leistungsmerkmale / Vorteile

- zertifiziert nach EN 795:2012-A + CEN/TS 16415:2013-A
- statisch und dynamisch geprüft am jeweiligen Originaluntergrund
- Edelstahl V2A
- Lieferung inkl. aller Befestigungsmittel
- Einfache Montage mit exakter Anleitung

Anwendung – Anschlageinrichtung:

- | | |
|----------------------|--|
| • AMCO Safe AD | zum Aufdübeln auf Beton |
| • AMCO Safe1-AD | zum Einkleben in Beton - Einlochmontage |
| • AMCO Safe HD | auf Spannbeton / Hohldielendecke |
| • AMCO Safe AH | zum Aufschrauben auf Holz |
| • AMCO Safe 1-AH | zum Aufschrauben auf Holz - Einlochmontage |
| • AMCO Safe HU | zum Aufschrauben auf Holzwerkstoff /-Schalung |
| • AMCO Safe TP | mit Kippdübeln zum direkten Befestigen auf Trapezblech |
| • AMCO Safe SP | mit Klappdübel auf Sandwichpaneel |
| • AMCO Safe ST Light | Einkleben Beton / auf Stahl oder Holz zur Wandmontage |

Folgende Materialien sind für den Einbau erforderlich / möglich:
(Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten)

- Bohrer
- Reinigungsbürste
- Ausbläser
- Drehmomentschlüssel
- Schmiermittel für Edelstahlgewinde
- Wärmedämmhaube
- Einfassung D20 / D30
- Sucofit Schrumpfschlauch


AMCO SAFE Anschlagpunkte

Technische Daten

Technische Daten	AMCO Safe AD, HD, AH, TP	AMCO Safe HU	AMCO Safe 1-AD, 1-AH	AMCO Safe ST Light
Sichtbare Mängel	keine	keine	keine	keine
Material	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Farbe	Hellgrau Edelstahl	Hellgrau Edelstahl	Hellgrau Edelstahl	Hellgrau Edelstahl
Durchmesser	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
Höhe: (Standard) (weitere Höhen möglich)	300 mm 500 mm 700 mm	300 mm 500 mm 700 mm	300 mm 500 mm 700 mm	125 mm 200 mm max 600 mm
Größe Fußplatte	210x250 mm	330 mm	keine	keine
ÖSE / Einhängevorrichtung	M16	M16	M16	M16
Lagerfähigkeit	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt
Untergrund	Beton Hohldiele Holz 100 mm Trapezblech	Holzwerkst. mind. 16 mm Holzschalung mind. 22 mm	Beton massiv Holz 140/140	Beton Holz Stahl
Schraubenanzahl (Laschen bei TP)	AD – 4 Stk HD – 4 Stk AH – 4 Stk TP – 2 Stk	HU – 38 Stück	An Punkt integriert	AD – 1 Stk AH – 1 Stk ST – 1 Stk
Verarbeitung	Laut Montageanleitung Anschlagpunkte			
Seilsystem	Seilsystem aufsetzbar mit Zusatzköpfen (Gerade und Kurve)			

AMCO SAFE Anschlagpunkte

Leistungserklärung DoP

1. Produkt-Typ	AMCO Safe
2. Typ, Charge, Serie	siehe Produktetikett / Prägestempel
3. Verwendungszweck	Anschlageinrichtung EAP / Haltepunkt Seilsystem
4. Name des Herstellers	-
5. Kontakt Bevollmächtigter	AMANN die DachMarke GmbH Industriestraße 1, A-6971 Hard
6. System zur Überprüfung der Leistung	System 2+
7. Notifizierte Stelle hEN (für harmonis. Norm)	Notifizierte werkseigene Produktionskontrolle Zertifizierungsstelle/Prüflabor
8. Notifizierte Stelle ETA (Europ. Techn. Bewertung)	-
9. Erklärte Leistung	-
10. Erklärung	Die Leistung des Produktes gemäß der Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist der Hersteller gemäß Nummer 4 oder der Bevollmächtigte gemäß Nummer 5 Unterzeichnet für den Hersteller/Bevollmächtigter  Marius Amann, Geschäftsführer Hard, 02.5.2018

Normen / Zulassungen der Anschlageinrichtung:

AMCO Safe wurde geprüft und zertifiziert nach EN 795:2012-A + CEN/TS 16415:2013-A. Die Prüfung erfolgte statisch und dynamisch am jeweiligen Originaluntergrund. AMCO Safe ist als Unterkonstruktion zur Befestigung von Bauteilen eines Horizontal-Seilsicherungssystems als Seilzwischenhalter DIN EN 795:2012 Typ C geeignet. AMCO Safe ist nicht zum Seilunterstützten Arbeiten geeignet (EN 795).



TÜV Wien
 Deutschstraße 10
 1230 Wien

